

P25-Serie — tragbare Industriestromversorgung

Für Baustelle, Gerätevermietung, Feuerwehr und technische Rettung. Kein Kraftstoff, kein Abgas, keine Lüftungsöffnung.

KONFIGURATIONEN UND LEISTUNGSDATEN

Konfiguration	Einheiten	Nennleistung	Nutzbare Kapazität	Gewicht	Ausgang
P25	1	2.500 W	2,7 kWh	29 kg	230 V / 16 A · einphasig
P25 + P25-D	2	5.000 W	5,4 kWh	≈60 kg	230 V · einphasig · AC 230 V / 20 A
P25 + P25-D	3	7.500 W	8,1 kWh	≈90 kg	230 V · einphasig · AC 230 V / 30 A
P25 + P25-T	3	7.500 W	8,1 kWh	≈90 kg	400 V · Drehstrom · AC 400 V / 10 A

TECHNISCHE MERKMALE

Spitzenleistung (P25)	5.000 W
Schutzart	IP54
Kühlung	Lüfterlose Selbstkühlung — keine Lüftungsöffnung, die durch Staub verstopfen kann
Betriebstemperatur	-10 bis 65 °C
Parallelbetrieb	Bis zu drei Geräte; 230 V und 400 V nach Last mischbar
Emissionen vor Ort	Kein Abgas, kein Kraftstoff, kein Motorenlärm
Einsatzbereiche	Abbruch- und Trennwerkzeuge, Baustellenbeleuchtung, Schweißanlagen, Lüfter, mobile Flutlichtanlagen, Führungsstellen

KONFORMITÄT UND TRANSPORT

CE — EMV-Richtlinie 2014/30/EU (Prüfbericht A2409245-C01-R01-V1, auf Anfrage).
Transport: UN 3480, Klasse 9, Seefracht, Verpackungsgruppe II, Verpackung durch die zuständige Zollbehörde zertifiziert (326N53100005472Z01 und 326N53410014463Z01, gültig bis 2027-06-19).
Ein UN38.3-Prüfbericht liegt bei unserer Konzerngesellschaft Ruichengxinda für das Modell eco Powerstation 5000.
LVD, RoHS, GS oder TÜV behaupten wir nicht — weitere Zertifikate und Prüfberichte für Ihren Markt auf Anfrage.